

Solis-(80-110)K-5G-PRO

Трифазні мережеві інвертори Solis

Ефективний

- 6/8 MPPT (BTMP), максимальна ефективність 98,5%
- Коефіцієнт навантаження інвертора > 150%
- Сумісний із двосторонніми модулями

Розумний

- Функція SVG в нічний час
- Інтелектуальний контроль потоків, розумна сканування кривої I-V
- Просте обслуговування – віддалене оновлення мікропрограмного забезпечення

Безпечний

- IP66
- Вбудований режим відновлення PID для кращої продуктивності модуля (додатково)
- Захист AFCI, активне зниження ризику виникнення пожежі
- Загальновизнані фірмові компоненти для більшого терміну експлуатації

Економічно вигідний

- Зв'язок через лінії електромереж (PLC) (додатково)
- Підтримка з'єднання типу "Y" на стороні постійного струму

Моделі:

Solis-80K-5G-PRO

Solis-100K-5G-PRO

Solis-110K-5G-PRO



Технічних параметрів

Solis-(80-110)K-5G-PRO

Моделі	80K	100K	110K
Вхід постійного струму			
Максимальна вхідна напруга	1100 V		
Номінальна напруга	600 V		
Пускова напруга	180 V		
Діапазон напруги MPPT	160 - 1000 V		
Макс. вхідний струм	3 × (40 A / 32 A)	4 × (40 A / 32 A)	
Макс. струм короткого замикання	6 × 50 A	8 × 50 A	
Кількість MPPT / Макс. число входів на MPPT	6 / 12	8 / 16	
Вихідний змінний струм			
Номінальна вихідна потужність	80 kW	100 kW	110 kW
Макс. повна вихідна потужність	88 kVA	110 kVA	121 kVA
Макс. Вихідна потужність	88 kW	110 kW	121 kW
Номінальна напруга мережі	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
Номінальна частота мережі	50 Hz / 60 Hz		
Номінальний вихідний струм мережі	121.6 A / 115.5 A	152.0 A / 144.3 A	167.1 A / 158.8 A
Макс. вихідний струм	133.7 A	167.1 A	183.8 A
Коефіцієнт потужності	> 0.99 (від -0,8 до +0,8)		
THDi	< 3%		
ККД			
Максимальний ККД	98.5%		
Європейський ККД	98.0%		
Захист			
Захист від зворотної полярності постійного струму	Так		
Захист від короткого замикання	Так		
Захист від підвищеного струму	Так		
Захист від перенапруг	Тип II постійного струму / Тип II змінного струму		
Моніторинг мережі	Так		
Захист від острівкування	Так		
Температурний захист	Так		
Моніторинг стрінгів	Так		
Вимірювання ВАХ	Так		
Вбудований модуль AFCI 2.0	Опціонально		
Вбудована функція PID Recovery	Опціонально		
Вбудований роз'єднувач постійного струму	Так		
Вбудований роз'єднувач змінного струму	Опціонально		
Загальні дані			
Розміри (Ш × В × Д)	1065 × 585 × 363 mm (З перемикачем змінного струму або без нього)	1183 × 585 × 363 mm (Без перемикача змінного струму); 1295 × 585 × 363 mm (з перемикачем змінного струму)	
Вага	78 kg	98 kg	
Топологія	Без трансформатора		
Власне споживання (ніч)	< 2 W		
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30 ~ +60°C		
Відносна вологість	0 - 100%		
Захист IP	IP66		
Тип охолодження	Інтелектуальне вентиляторне охолодження		
Максимальна висота встановлення	4000 m		
Стандарт мережевого підключення	G99, IEC61727, EN50549-1/2, VDE4110		
Стандарт безпеки / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4		
Функції			
Підключення постійного струму	Роз'єм MC4		
Підключення змінного струму	OT-термінал (макс. 240 mm²)		
Екран	LCD		
Зв'язок	RS485, Опціонально: Wi-Fi, GPRS, PLC		